

PERLA GALAXY

SEDEFNA DEKORATIVNA UNUTRAŠNJA BOJA BLAGE STRUKTURE



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Perla Galaxy je akrilni, pastozni premaz, blage strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE

Pakuje se u plastične kantice od **0,75 lit.**

Izrađuje se u tri baze:

- **Silver -srebrnoj,**
- **Gold - zlatnoj,**
- **Bronza - bronzanoj**

koje se dodatno mogu tonirati po PERLA GALAXY ton karti u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvodnom odnosu.

3. TEHNIČKI PODACI

Gustina (kg/dm ³)		1.15
Viskozitet (mPa/s)		20 000-23 000
PH vrednost		7-9
Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/l), kategorija A/I – dekorativni premaz (max dozvoljeno 200g/l)		Max 1
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir	1h
	Spremno za dalju obradu	6h
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Otporan
	pokrivnost	0,75lit pokriva 3-10m ² , u zavisnosti od upojnosti podloge I tehnike nanošenja
	izgled	sedef

Sastav:voda, vodena emulzija polimera, pearlescentni pigmenti, aditivi.

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Neravne površine izravnati Gtetofas glet masom.

Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz **DS Profi** razređen sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili **DS podlogu** (razređuje se u odnosu 1:3). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva I može se početi sa nanošenjem **Texodis** vodoperive podložne boje.

Texodis vodoperiva boja , tonira se po **TCC- texo color concept ton karti**.

U ton karti za Perla Galaxy, ispod svake nijanse, stoji preporučena nijansa podložne boje Texodis.

5. PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE

Nakon sušenja TEXODIS podložne vodoperive boje, nanosimo PERLA GALAXY sedefnu dekorativnu boju blage testure koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju PERLA GALAXY različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati!

Možete koristiti više tehnika nanošenja.

Nanosimo Perlu Glaxy u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Umesto četke možemo koristiti i gletericu, za drugačiji konačan izgled. Pri optimalnim uslovima, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, naneti sloj upeglavamo gletericom u svim pravcima, kako bi postigli konačni izgled.

6. POSTUPANJE SA OTPADOM

Ostatak boje ne izlivamo u kanalizaciju, vodotoke I ne bacamo zajedno s kućnim otpadom. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.

Zaštita ruku I tela: korišćenje zaštitnih rukavica I radnog odela

Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperemo vodom.

8. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvaliteta proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom spostvene laboratorije, što potvrđuje I višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo I u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost ze nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja:9/17, 07.04.2017.

“Fasada”d.o.o.

Banovačka 66

22 300 Stara Pazova , Srbija

Tel:022/312-882

Fax:022/ 312-360

Mail:office@fasada.rs

www.fasada.rs