

PERLA

SEDEFNA DEKORATIVNA UNUTRAŠNJA BOJA VEOMA FINE TEKSTURE



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

PERLA je akrilni, pastozni premaz, veoma fine strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE

Pakuje se u plastične kantice od **0,75 lit.**

Izrađuje se u tri baze:

- **Silver -srebrnoj,**
- **Gold - zlatnoj,**
- **Bronza - bronzanoj**

koje se dodatno mogu tonirati po PERLA ton karti u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

3. TEHNIČKI PODACI

Gustina (g/cm ³)	1,1	
Viskozitet (mPa/s)	20000-23000	
PH vrednost	7-9	
Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/l), kategorija A/I – dekorativni premaz (max dozvoljeno 200g/l)	Max 1	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir	1h
	Spremno za dalju obradu	6h
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Otporan
	pokrivnost	0,75 lit pokriva 3-10m ² , u zavisnosti od upojnosti podloge I tehnike nanošenja
	izgled	sedef

Sastav:voda, vodena emulzija polimera, pearlescentni pigmenti, aditivi.

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Neravne površine izravnati Gtetrofas glet masom.

Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz DS Profi razređen sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili DS podlogu (razređuje se u odnosu 1:3). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva I može se početi sa nanošenjem Texodis vodoperive podložne boje.

Texodis vodoperiva boja , tonira se po **TCC- texo color concept ton karti**.

U ton karti za Perlu, ispod svake nijanse, stoji preporučena nijansa podložne boje Texodis.

5. PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE

Nakon sušenja TEXODIS podložne vodoperive boje, nanosimo PERLA sedefnu dekorativnu boju veoma fine testure koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju PERLA različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati!

Možete koristiti više tehnika nanošenja.

Nanosimo Perlu u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Nakon nanošenja 3-5 min preći suvom gletericom preko nanetog materijala, kako bi postigli izgled pliša i uklonili eventualne tragove četke.

Druga tehnika nanošenja podrazumeva nanošenje dekorativne boje valjkom. Dekorativna boja je u ovom slučaju razređena sa vodom 30%. Nakon potpunog sušenja perle, nanosi se ponovo podložna boja tamponima, čime se postižu različiti efekti. Tamponi mogu biti morski sunđeri, tamponi od jelenjske kože ili deko valjci.

6. POSTUPANJE SA OTPADOM

Ostatak boje ne izlivamo u kanalizaciju, vodotoke I ne bacamo zajedno s kućnim otpadom. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.

Zaštita ruku I tela: korišćenje zaštitnih rukavica I radnog odelca

Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperemo vodom.

8. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvaliteta proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom spostvene laboratorije, što potvrđuje I višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo I u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja:8/17, 07.04.2017.

“Fasada”d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs