

## **BF COLOR**

### **Toner za nijansiranje**



#### **1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE**

**BF color** je sredstvo za nijansiranje Bojafas P i Bojafas V- boja za unutrašnje zidne površine.

#### **2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE**

Pakovanje PVC bočice od 100 ml.

Proizvodi se u oker,žutoj,zelenoj,crnoj,plavoj,braon,crvenoj,ljubičastoj i oranž boji.

#### **3. TEHNIČKI PODACI**

Bočicu dobro promućkati,i uz mešanje dodati u boju koju nijansiramo.Mešati do potpune homogenizacije.

Maksimalno doziranje je 100ml tonera na 5l bele boje.

Različite boje BF color tonera mogu se međusobno mešati.

#### **4. NANOŠENJE**

Nijansiran Bojafas P ili V nanositi prema uputstvu za upotrebu.

Odmah nakon rada alat oprati vodom.

#### **5. POSTUPANJE SA OTPADOM**

Ostatak boje ne izlivamo u kanalizaciju, vodotoke I ne bacamo zajedno s kućnim otpadom. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

#### **6. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU**

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.

Zaštita ruku I tela: korišćenje zaštitnih rukavica I radnog odela

Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperemo vodom.

## **7. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE**

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

## **8. KONTROLA KVALITETA**

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom spostvene laboratorije, što potvrđuje I višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo I u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

---

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost ze nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 002/16, 13.01.2016.

**“Fasada”d.o.o.**  
**Banovačka 66**  
**22 300 Stara Pazova , Srbija**  
**Tel:022/312-882**  
**Fax:022/ 312-360**  
**Mail:office@fasada.rs**  
**www.fasada.rs**