

TEHNIČKI LIST

MINERALNI MALTERI TIP "DULIT FULL"

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PODACI O LICU KOJE STAVLJA PROIZVOD U PROMET

1.1 NAZIV PROIZVODA: "Dult full"

1.2 NAČIN KORIŠĆENJA:

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu zaglađene strukture granulacije 1,5 I 2,0mm. Pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Priprema podloge i nanošenje:

Na vreću od 25kg Dulita full sipa se oko 6,75 litara vode, dobro izmešati i ostaviti neko vreme, nakon toga dodati vode po potrebi. U toku rada podlogu treba održavati vlažnom radi lakšeg i kvalitetnijeg rada.

Gotovu smesu naneti na zid u roku od 60 minuta.

Nakon rada alat odmah oprati vodom.

1.3 PODACI O PRAVNOM LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET:

"Fasada"d.o.o.

Banovačka 66

Stara Pazova Srbija

Telefon:022/312-882 312-360

Elektronska adresa: office@fasada.rs

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE (SMEŠE)

Nadražuje oči, sistem za disanje i kožu. (R36/37/38)

Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)

3. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

3.1 RUKOVANJE:

Rukujte pažljivo i koristite odgovarajuće mere kontrole i zaštite.

3.2 SKLADIŠTENJE:

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, na temperaturi od +5c do +30c. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj ambalaži.

4. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled: Beli prah

Sastav: Hidraulično vezivo, hidrat, kameni agregat i aditivi.

Fizičko stanje: Čvrsto

Miris: Bez mirisa

PH (u vodi): 11-14 (na temperaturi od 20c)

Pakovanje: 25kg

Potrošnja

Granulacija(mm)	1,5	2
Potrošnja(kg/m ²)	2.0- 2,5kg/m ²	2.6-3,0 kg/m ²

5. STABILNOST I REAKTIVNOST

Proizvod je stabilan u normalnim uslovima. Izbegavati visoke temperature i direktan uticaj sunca, kiše i vetra prilikom izvođenja radova i čuvanja proizvoda, do 30 stepeni celzijusa.

Proizvod se ne razlaže na opasne nus-proizvode.

6. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.

7. PODACI O TRANSPORTU

Bezbedan transport: kopno, voda, vazduh

8. REGULATORNI PODACI

Podaci o klasifikaciji i obeležavanju proizvoda u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ("Sl. Glasnik RS", br.59/2010).

Znak opasnosti(piktogram) i pisano upozorenje: **Xi – iritativno.**

Oznake rizika:

Iritativno za oči, sistem za disanje i kožu.(R36/37/38)

Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.(R43)

Oznake bezbednosti:

Čuvati van domašaja dece(S2)

Ne udisati prašinu (S22)

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči ilice (S36/37/39)