

DYNAMIC

Sedefna dekorativna unutrašnja boja sa teksturom peska



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Dynamic je akrilni, pastozni premaz, grube strukture, sa efektom peska, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

2. SASTAV

Sastav: voda, vodena emulzija polimera, pearlescentni pigmenti, aditivi, kvarcni pesak.

3. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE

Pakuje se u plastične kantice od

- 0,75 lit.
- 2,25 lit
-

Izrađuje se u tri baze:

- **Silver -srebrnoj,**
- **Gold - zlatnoj,**
- **Bronza - bronzanoj**

koje se dodatno mogu tonirati po DYNAMIC ton karti u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

4. TEHNIČKI PODACI

Gustina (kg/dm ³)		1.1
Viskozitet (mPa/s)		15.000-17.000
PH vrednost		7-9
Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/l), kategorija A/I – dekorativni premaz (max dozvoljeno 200g/l)		Max 1
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir	1h
	Spremno za dalju obradu	6h
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Otporan
	pokrivnost	0,75 lit pokriva 3-10m ² , u zavisnosti od upojnosti podloge i tehnike nanošenja
	izgled	Gruba struktura, sedefasti sjaj

5. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Neravne površine izravnati Gteto fas glet masom.

Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz "DS Profi" razređen sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili "DS podlogu" (razređuje se u odnosu 1:3). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem Texodis vodoperive podložne boje.

Texodis vodoperiva boja, tonira se po **TCC- texo color concept ton karti**.

U ton karti za Dynamic, ispod svake nijanse, stoji preporučena nijansa podložne boje Texodis.

6. PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE

Nakon sušenja TEXODIS podložne vodoperive boje, nanosimo DYNAMIC dekorativnu boju grube testure koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju DYNAMIC različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati!

Možete koristiti dve tehnike nanošenja.

Jedna tehnika nanošenja DYNAMIC-a podrazumeva nanošenje boje u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Nakon nanošenja, 5 do 10 minuta, ponovo preći suvom četkom preko nanetog materijala, kako bi kreirali finalni izgled i uklonili eventualne tragove četke.

Druga tehnika nanošenja boje podrazumeva postepeno nanošenje boje u jednom sloju, kosim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima četke, na površini od 1-2m². Pri optimalnim uslovima, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, ponovo preći suvom četkom preko nanetog materijala, suprotnim

pokretima od prethodnih, kako bi postigli konačan izgled.
Raditi na temperaturi od +5°C do +30°C.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Ostatak boje ne izlivamo u kanalizaciju, vodotoke I ne bacamo zajedno s kućnim otpadom.
Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.
Zaštita ruku I tela: korišćenje zaštitnih rukavica I radnog odela
Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare
Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperemo vodom.

9. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

10. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvaliteta proizvoda je pod svakodnevnom nadzorom spostvene laboratorije, što potvrđuje I višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo I u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 14/17, 16.05.2017.

“Fasada” d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel: 022/312-882
Fax: 022/ 312-360
Mail: office@fasada.rs
www.fasada.rs