

# PERLA

## Sedefna dekorativna unutrašnja boja veoma fine teksture



### 1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

PERLA je akrilni, pastozni premaz, veoma fine strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

### 2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE

Pakuje se u plastične kantice od **0.75 lit.** U kutiju se pakuje po 12 komada. Izrađuje se u tri osnovne nijanse:

- **Silver -srebrnoj**
- **Gold - zlatnoj**
- **Bronza - bronzanoj**

koje se dodatno mogu tonirati po DecoArtiva ton karti u 86 nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

### 3. TEHNIČKI PODACI

Gustina, kg/dm <sup>3</sup>	1.1	
Viskozitet, mPa/s	20000-23000	
PH vrednost	7-9	
Izgled	Sedef	
Pokrivnost	0.75 lit. pokriva 3-6 m <sup>2</sup> u zavisnosti od upojnosti podloge i tehnike nanošenja	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir, h	1
	Spreman za dalju obradu, h	6

Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Otporan
------------------------------------	-----------------------------	---------

**Sastav:** voda, vodena emulzija polimera, pearlescent pigment, aditivi.

Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC isparljive organske materije za dekorativne premaze A (k) 200 g/l, proizvod sadrži maksimalno 1 g/l.

#### 4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi PERLA mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Podloge mogu biti od krečno-cementni malteri, gips-karton ploče i sl. Mineralne površine je potrebno izravnati glet masom GtetoFas GX30. Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz DS Profi razređen sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili DS podlogu (razređuje se u odnosu 1:3). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem Texodis vodoperive podložne boje. Kada je podloga neka periva boja, zadovoljavajućeg kvaliteta, direktno se na nju može naneti Texodis.

Texodis vodoperiva boja, tonira se po **TCC- texo color concept ton karti u tonu koji odgovara tonu Perle.**

U ton karti DecoArtiva, ispod svake nijanse, stoji preporučena nijansa podložne boje Texodis.

#### 5. PRIPREMA I NANOŠENJE

Nakon sušenja TEXODIS podložne vodoperive boje, nanositi PERLA sedefnu dekorativnu boju veoma fine teksture koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju PERLA različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Može se koristiti više tehnika nanošenja. Nanositi Perlu u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2 m<sup>2</sup>. Nakon nanošenja od 3-5 min preći suvom gletericom preko nanetog materijala, kako bi postigli izgled pliša i uklonili eventualne tragove četke.

Druga tehnika nanošenja podrazumeva nanošenje dekorativne boje valjkom. Dekorativnu boju u ovom slučaju razrediti sa vodom do 30%. Nakon potpunog sušenja Perle, nanositi ponovo podložnu boja tamponima, čime se postižu različiti efekti. Tamponi mogu biti morski sunđeri, tamponi od jelenjske kože ili deko valjci. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštititi površine od promaje. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

#### 6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok tarjanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Proizvod ne sme da smrzne.

#### 7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski

broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

## 8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavica i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

## 9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 8/17, 26.12.2019. V3

**“Fasada”d.o.o.**

**Banovačka 66**

**22 300 Stara Pazova , Srbija**

**Tel:022/312-882**

**Fax:022/ 312-360**

**Mail:office@fasada.rs**



**TEXO**<sup>®</sup>  
www.fasada.rs

# TEHNIČKI LIST

---

www.fasada.rs

